


■ Collare Pensile SLH



Collare Pensile SLH



Modello/Montaggio:

Applicazioni:

- Impianti a manichette antincendio
- Impianti sprinkler
- Impianti a diluvio
- Impianti a gas estinguenti (CO₂)
- Impianti a gas estinguenti (Halon)
- Impianti a schiuma estinguente
- Impianti a polvere chimica

Produttore: Eurofix Jiangmen

Fornitura: Fornito non montato, completo di dadi a flangia

Capacità di carico: Secondo specifiche FM / VdS

Dati tecnici

Materiale: Acciaio
 Tipo materiale: DX51D-Z275
 Finitura: Pre-zincato

Impianti conformi alle linee guida FM / VdS

Descrizione	Diametro [poll]	Approvazione	Max. carico ammissibile [kN]	Attacco	Diametro esterno	H [mm]	Peso [kg/pz]	Conf. [pz]	Articolo
Collare Pensile SLH	1	VdS	2,0	M8	33,7	61	0,064	100	47072033
Collare Pensile SLH	1 ^{1/4}	VdS	2,0	M8	42,4	66	0,066	100	47072041
Collare Pensile SLH	1 ^{1/2}	VdS	2,0	M8	48,3	71	0,069	50	47072047
Collare Pensile SLH	2	VdS	2,0	M8	60,3	80	0,074	50	47072059
Collare Pensile SLH	1	FM / VdS	2,0	M10	33,7	63	0,077	100	47072034
Collare Pensile SLH	1 ^{1/4}	FM / VdS	2,0	M10	42,4	68	0,079	100	47072042
Collare Pensile SLH	1 ^{1/2}	FM / VdS	2,0	M10	48,3	73	0,082	50	47072048
Collare Pensile SLH	2	FM / VdS	2,0	M10	60,3	82	0,087	50	47072060
Collare Pensile SLH	2 ^{1/2}	FM / VdS	3,5	M10	76,1	99	0,147	50	47072076
Collare Pensile SLH	3	FM / VdS	3,5	M10	88,9	114	0,162	25	47072089
Collare Pensile SLH	4	FM / VdS	3,5	M10	114,3	144	0,191	25	47072114
Collare Pensile SLH	5	FM / VdS	5,0	M12	139,7	161	0,247	20	47073140
Collare Pensile SLH	6	FM / VdS	5,0	M12	168,3	189	0,278	20	47073168
Collare Pensile SLH	8	FM / VdS	8,5	M16	219,1	241	0,608	10	47073219

① Per il dado flangiato, vedere pagina 5/15